

## Catalogue

TOYOTA HILUX 4WD - BENZYNA - RESORY PRZÓD - 3/1984 - 1997 50mm Lift

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Front	Amortyzatory	36-5570	2	EFS Elite - Wydłużona długość, zalecany montaż wydłużonych przewodów hamulcowych
Front	Amortyzator kierownicy	SD4021	1	
Front	Wzmocnione mocowanie	10-1035	1	4 plates (37mm x 6mm) plus 2 x Wedge-Hilux front - To provide additional support to RHS and LHS axle seats.
Front	Ubolt	C449-3	2	RHS
Front	Ubolt	C453-2	2	LHS
Front	Resory	THX-01-6DS	1	RHS - Ładunek 35kg do 45kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-01-6NS	1	LHS - Ładunek 35kg do 45kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-01DS	1	RHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-01NS	1	LHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-12E	1	EFS Comfort - RHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-13E	1	EFS Comfort - LHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Komplet tulei	UK732	1	
Front	Śruba	GR385	2	
Front	Wieszak	GR384	2	
Front	Wieszak	GR384EX	2	Nie posiadają homologacji, 45mm dłuższa od fabrycznych, nie kompatybilne z amortyzatorami EFS Elite Hilux
Front	Przewody hamulcowe	10-1070	1	Wydłużone elastyczne przewody hamulcowe, zaleca się stosować do 36-5570
Front	Drop Drag Link	10-1033	1	Opcjonalnie - to be installed if OEM drag link fouls on RHS rear ubolt.
Front	Regulowany wahacz	10-1018	1	Adjustable Torque arm - must be installed with raised suspension.
Front	Kliny	CW-HILUX	2	Dual tapered wedge - to be placed on axle seat when axle seat distortion has occurred.
Rear	Amortyzatory	36-5425	2	EFS Elite - Komfort
Rear	Amortyzatory	36-5561	2	EFS Elite - Wzmocniony
Rear	Amortyzatory	GP2650	2	EFS Enforcer
Rear	Ubolt	C453-2	2	
Rear	Resory	THX-02	2	Stałe obciążenie 250kg
Rear	Resory	THX-02-8	2	Stałe obciążenie 300kg
Rear	Resory	THX-19E	2	Stałe obciążenie 150kg
Rear	Resory	THX-20E	2	EFS Comfort - Stały ładunek 200kg
Rear	Komplet tulei	UK733	1	
Rear	Śruba	GR385	2	
Rear	Wieszak	GR386	2	
Rear	Wieszak	GR386EX	2	Nie posiadają homologacji, 45mm dłuższa od fabrycznych, nie kompatybilne z amortyzatorami EFS Elite Hilux
Rear	Kliny	CW-00	2	60mm x 120mm o 1 stopień



## Catalogue

TOYOTA HILUX 4WD - BENZYNA - RESORY PRZÓD - 3/1984 - 1997 50mm Lift

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Rear	Kliny	CW601	2	1 Stopniowy klin - do korekcji kąta pochylecia mostu napędowego

## Catalogue

TOYOTA HILUX 4WD - BENZYNA - RESORY PRZÓD - 3/1984 - 1997 80mm Lift

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Front	Amortyzatory	36-5570	2	EFS Elite - Zalecany montaż wydłużonych przewodów hamulcowych
Front	Amortyzator kierownicy	SD4021	1	
Front	Wzmocnione mocowanie	10-1035	1	4 plates (37mm x 6mm) plus 2 x Wedge-Hilux front - To provide additional support to RHS and LHS axle seats.
Front	Ubolt	C449-3	2	RHS
Front	Ubolt	C453-2	2	LHS
Front	Resory	THX-14E	1	EFS Comfort - RHS - Ładunek do 45kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-15E	1	EFS Comfort - LHS - Ładunek do 45kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Komplet tulei	UK732	1	
Front	Śruba	GR385	2	
Front	Wieszak	GR384	2	
Front	Wieszak	GR384EX	2	Nie posiadają homologacji, 45mm dłuższa od fabrycznych, nie kompatybilne z amortyzatorami EFS Elite
Front	Przewody hamulcowe	10-1070	1	Wydłużone elastyczne przewody hamulcowe, zaleca się stosować do 36-5570
Front	Drop Drag Link	10-1033	1	Opcjonalnie - to be installed if OEM drag link fouls on RHS rear ubolt.
Front	Regulowany wahacz	10-1018	1	Adjustable Torque arm - must be installed with raised suspension.
Front	Kliny	CW-HILUX	2	Dual tapered wedge - to be placed on axle seat when axle seat distortion has occurred.
Rear	Amortyzatory	36-5520	2	Wydłużona długość - zamiennik 36-5521
Rear	Amortyzatory	36-5521	2	EFS Elite
Rear	Ubolt	C453-2	2	
Rear	Resory	THX-22E	2	Stałe obciążenie 150kg
Rear	Komplet tulei	UK733	1	
Rear	Śruba	GR385	2	
Rear	Wieszak	GR386	2	
Rear	Wieszak	GR386EX	2	Nie posiadają homologacji, 45mm dłuższa od fabrycznych, nie kompatybilne z amortyzatorami EFS Elite Hilux
Rear	Przewody hamulcowe	10-1071	1	Wydłużony elastyczny przewód hamulcowy, należy zamontować jeśli posiada sprężyny THX-22E i amortyzatory 36-5523
Rear	Kliny	CW-00	2	60mm x 120mm o 1 stopień
Rear	Kliny	CW601	2	1 Stopniowy klin - do korekcji kąta pochylecia mostu napędowego
Rear	Kliny	CW602	2	Kliny 2 stopnie
Rear	Kliny	CW603	2	Kliny 3 stopnie



## Catalogue

TOYOTA HILUX 4WD - BENZYNA - RESORY PRZÓD - 3/1984 - 1997 Standard

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Front	Amortyzatory	GP2639	2	EFS Enforcer
Front	Amortyzator kierownicy	SD4021	1	
Rear	Amortyzatory	36-5425	2	EFS Elite - Komfort
Rear	Amortyzatory	36-5561	2	EFS Elite - Wzmocniony
Rear	Amortyzatory	GP2650	2	EFS Enforcer

## Catalogue

## TOYOTA HILUX 4WD - DIESEL - RESORY PRZÓD - 3/1984 - 1997 50mm Lift

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Front	Amortyzatory	36-5570	2	EFS Elite - Wydłużona długość, zalecany montaż wydłużonych przewodów hamulcowych
Front	Amortyzator kierownicy	SD4021	1	
Front	Wzmocnione mocowanie	10-1035	1	4 plates (37mm x 6mm) plus 2 x Wedge-Hilux front - To provide additional support to RHS and LHS axle seats.
Front	Ubolt	C449-3	2	RHS
Front	Ubolt	C453-2	2	LHS
Front	Resory	THX-01-6DS	1	RHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-01-6NS	1	LHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-12E	1	EFS komfort - RHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-13E	1	EFS komfort - LHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-14E	1	EFS komfort - RHS - Ładunek 55kg do 70kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-15E	1	EFS komfort - LHS - Ładunek 55kg do 70kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Komplet tulei	UK732	1	
Front	Śruba	GR385	2	
Front	Wieszak	GR384	2	
Front	Wieszak	GR384EX	2	Nie posiadają homologacji, 45mm dłuższa od fabrycznych, nie kompatybilne z amortyzatorami EFS Elite Hilux
Front	Przewody hamulcowe	10-1070	1	Wydłużone elastyczne przewody hamulcowe, zaleca się stosować do 36-5570
Front	Drop Drag Link	10-1033	1	Opcjonalnie - to be installed if OEM drag link fouls on RHS rear ubolt.
Front	Regulowany wahacz	10-1018	1	Adjustable Torque arm - must be installed with raised suspension.
Front	Kliny	CW-HILUX	2	Dual tapered wedge - to be placed on axle seat when axle seat distortion has occurred. Należy zamontować do modeli z Dieselem
Rear	Amortyzatory	36-5425	2	EFS Elite - Komfort
Rear	Amortyzatory	36-5426	2	EFS Elite
Rear	Amortyzatory	36-5561	2	EFS Elite - Wzmocniony
Rear	Amortyzatory	GP2636	2	EFS Enforcer
Rear	Amortyzatory	GP2650	2	EFS Enforcer - Wzmocniony
Rear	Ubolt	C453-2	2	
Rear	Resory	THX-02	2	Stałe obciążenie 250kg
Rear	Resory	THX-02-8	2	Stałe obciążenie 300kg
Rear	Resory	THX-19E	2	EFS komfort - Stałe obciążenie 100kg
Rear	Resory	THX-20E	2	EFS Comfort - Stały ładunek 200kg
Rear	Komplet tulei	UK733	1	
Rear	Śruba	GR385	2	
Rear	Wieszak	GR386	2	



## Catalogue

TOYOTA HILUX 4WD - DIESEL - RESORY PRZÓD - 3/1984 - 1997 50mm Lift

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Rear	Wieszak	GR386EX	2	Nie posiadają homologacji, 45mm dłuższa od fabrycznych, nie kompatybilne z amortyzatorami EFS Elite Hilux
Rear	Kliny	CW-00	2	Kliny 1 stopień
Rear	Kliny	CW601	2	Opcjonalnie - kliny 1 stopień

## Catalogue

## TOYOTA HILUX 4WD - DIESEL - RESORY PRZÓD - 3/1984 - 1997 75mm Lift

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Front	Amortyzatory	36-5570	2	EFS Elite - Zalecany montaż wydłużonych przewodów hamulcowych
Front	Amortyzator kierownicy	SD4021	1	
Front	Wzmocnione mocowanie	10-1035	1	4 plates (37mm x 6mm) plus 2 x Wedge-Hilux front - To provide additional support to RHS and LHS axle seats.
Front	Ubolt	C449-3	2	RHS
Front	Ubolt	C453-2	2	LHS
Front	Resory	THX-14E	1	EFS Comfort - RHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Resory	THX-15E	1	EFS Comfort - LHS - Ładunek do 35kg - wymaga zamontowania 10-1018
Front	Komplet tulei	UK732	1	
Front	Śruba	GR385	2	
Front	Wieszak	GR384	2	
Front	Wieszak	GR384EX	2	Nie posiadają homologacji, 45mm dłuższa od fabrycznych, nie kompatybilne z amortyzatorami EFS Elite Hilux
Front	Przewody hamulcowe	10-1070	1	Wydłużone elastyczne przewody hamulcowe, zaleca się stosować do 36-5570
Front	Drop Drag Link	10-1033	1	Opcjonalnie - to be installed if OEM drag link fouls on RHS rear ubolt.
Front	Regulowany wahacz	10-1018	1	Adjustable Torque arm - must be installed with raised suspension.
Front	Kliny	CW-HILUX	2	Dual tapered wedge - to be placed on axle seat when axle seat distortion has occurred.
Rear	Amortyzatory	36-5520	2	Wydłużona długość - zamiennik 36-5521
Rear	Amortyzatory	36-5521	2	EFS Elite
Rear	Ubolt	C453-2	2	
Rear	Resory	THX-22E	2	Stałe obciążenie 150kg
Rear	Komplet tulei	UK733	1	
Rear	Śruba	GR385	2	
Rear	Wieszak	GR386	2	
Rear	Wieszak	GR386EX	2	Nie posiadają homologacji, 45mm dłuższa od fabrycznych, nie kompatybilne z amortyzatorami EFS Elite
Rear	Przewody hamulcowe	10-1071	1	Wydłużony elastyczny przewód hamulcowy, należy zamontować jeśli posiada sprężyny THX-22E i amortyzatory 36-5523
Rear	Kliny	CW-00	2	60mm x 120mm o 1 stopień
Rear	Kliny	CW601	2	Opcjonalnie - kliny 1 stopień
Rear	Kliny	CW602	2	Opcjonalnie - kliny 2 stopnie
Rear	Kliny	CW603	2	Opcjonalnie - kliny 3 stopnie



## Catalogue

TOYOTA HILUX 4WD - DIESEL - RESORY PRZÓD - 3/1984 - 1997 Standard

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Front	Amortyzatory	GP2639	2	EFS Enforcer
Front	Amortyzator kierownicy	SD4021	1	
Rear	Amortyzatory	36-5425	2	EFS Elite - Komfort
Rear	Amortyzatory	36-5426	2	EFS Elite - Uwaga! Może nie pasować do standardowej wysokości zawieszenia
Rear	Amortyzatory	36-5561	2	EFS Elite - Wzmocniony
Rear	Amortyzatory	36-5562	2	EFS Elite
Rear	Amortyzatory	GP2636	2	EFS Enforcer
Rear	Amortyzatory	GP2650	2	EFS Enforcer





## Catalogue

## TOYOTA HILUX 2WD - WSZYSTKIE MODELE DO 2005 - OPRÓCZ RN90 30mm Lift

## Notes:

Suspension	Part Type	Part	Quantity	Notes
Front	Amortyzatory	GP2082	2	EFS Enforcer - Pasuje 8/1983 do 2004 - LN50, RN50, YN50 series. RN85, RN90, LN85, LN86, LN90, YN85 series. LN, RZN series utes.
Front	Drążki skrętne	TB-1636	1 PR	Średnica 26mm - Długość 892mm - 1984 do 1999
Rear	Amortyzatory	GP2636	2	EFS Enforcer - Pasuje 1988 do 2004
Rear	Ubolt	C453-3	2	Ze względu na rozbieżności ublotów w Hilux 2wd, zaleca się wymierzyć ubolt przed zamówieniem
Rear	Resory	THX-06	2	Stałe obciążenie 150kg
Rear	Komplet tulei	UK733	1	Sprawdź wymiar ucha w resorze. Tylko do aut z prostymi wieszakami. Wieszaki z offsetem wymagają UK733 kit + 4 x U758
Rear	Wieszak	GR386	2	Prosty wieszak
Rear	Wieszak	GR386-1	2	Wieszak z offsetem. Wymaga tulejek UK733 + 4 x U758.